



FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold

Produkt:

MF1310C-80	CELESTE SKYVEDØR KROM 80-85CM
MF1310C-85	CELESTE SKYVEDØR KROM 85-90CM
MF1310C-90	CELESTE SKYVEDØR KROM 90-95CM
MF1310C-95	CELESTE SKYVEDØR KROM 95-100CM
MF1310C-100	CELESTE SKYVEDØR KROM 100-105CM

Produktbeskrivelse:

Celeste Skyvedør:

Skyvedør med profiler i krom, kommer med 6 mm klart herdet glass. Doble skyvedører vil overlape hverandre og har justerbart veggfeste på begge sider for tilpasning i nisje, samt magnetlukking. Side profilene monteres i vegg, før dørene tilpasses og monteres i profilen.

5 års garanti på Celeste dusjløsninger.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Skyvedøren er flatpakket. Leveres i 1 del.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Aluminiums profiler

Profiler festet til glassflatene og profiler som festes i veggene er bestående av krom aluminium.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

Herdet Glass:

Glassflaten i skyvedøren er bestående av herdet glass og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass vil være sensitivt for slag, støt ol. som kan skape spenninger i glasset og utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glasset kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

Ettersyn/kontroll:

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av skyvedøren og montering, samt stramme til skruene ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfalls plass.

Profilen deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependsen.
Telefon: 81 57 00 04
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafli.no
Internettadresse: www.megafli.no

