

## PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 1,5 G/G SN150

H07V-R

Nexans ref.: 10022644

El. nummer: 1066603

GTIN (EAN 13): 7045210017076

Plastisolert koblingsledning

### Beskrivelse

Til inntrekking i rør for skjult opplegg.



### Standarder

Internasjonal EN 50525-2-31;  
IEC 60332-1-2



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Flertrådet, klasse  
2



Normert spenning i 3 fase  
systemer U<sub>o</sub>/U  
450 / 750 V



Max.conductor temp.in  
service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja



Flammehemmende  
Ja

## PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 1,5 G/G SN150

Nexans ref.: 10022644

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Kappefarge	Gul/grønn
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Lederdiameter	1,6 mm
Vekt (ca.)	2,1 kg/100m
Nominell ytre diameter	3,0 mm
Vekt (ca.)	21 kg/km
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Forpakning	Snelle