

One Door & Window Tech

One Door & Window Tech er en svært hurtigtørkende maling, slik at du kan male ferdig dører og vinduer på én dag. Den unike sammensetningen gjør at farge- og glansstabilitet er vesentlig bedre enn hos tradisjonelle vindusmalinger.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med One Door & Window Tech. Tidligere malt: Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke flater mattslipes. Treerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes 2 ganger med One Door & Window Tech. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol, under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute	Løsemiddel	Vann
Glans	35	Forbruk (Nytt)	6-8 m ² /liter
Støvtørr	2 timer	Forbruk (Malt)	8-10 m ² /liter
Overmalbar	8-10 timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel, rull, sprøyte	VOC	A/d, 130/ 90
Rengjøring	Vann		