

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 2,5 Brun SN100

H07V-R

Nexans ref.: 10022639

El. nummer: 1066609

GTIN (EAN 13): 7045210017021

Plastisolert koblingsledning

Beskrivelse

Til inntrekking i rør for skjult opplegg.



Standarder

Internasjonal EN 50525-2-31;
IEC 60332-1-2



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse
2



Normert spenning i 3 fase
systemer U_o/U
450 / 750 V



Max.conductor temp.in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja



Flammehemmende
Ja

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 2,5 Brun SN100

Nexans ref.: 10022639

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Kappefarge	Brun
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Nei
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt (ca.)	3,3 kg/100m
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Vekt (ca.)	33 kg/km
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Forpakning	Snelle