

## PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 2,5 G/G SN100

H07V-R

Nexans ref.: 10022645

El. nummer: 1066608

GTIN (EAN 13): 7045210017083

Plastisolert koblingsledning

### Beskrivelse

Til inntrekking i rør for skjult opplegg.



### Standarder

Internasjonal EN 50525-2-31;  
IEC 60332-1-2



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Flertrådet, klasse  
2



Normert spenning i 3 fase  
systemer Uo/U  
450 / 750 V



Max. conductor temp.in  
service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja



Flammehemmende  
Ja

## PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 2,5 G/G SN100

Nexans ref.: 10022645

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Kappefarge	Gul/grønn
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Vekt (ca.)	3,3 kg/100m
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Vekt (ca.)	33 kg/km
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Forpakning	Snelle