



Bruksområder

- ✓ Utendørs
- ✓ Sementbasert tørrbetong
- ✓ Sementbasert mørtel

Frostbeskyttelse

Et kloridfritt flytende tilsetningsmiddel som fremskynder bindingstiden i sementbaserte produkter

- Til mørtel og betong
- Forenkler mur, puss og betongarbeid
- Brukes i temperaturer ned til -15°C

Frostbeskyttelse brukes til å forenkle mur, puss og betongarbeid ned til -15°C.

Frostbeskyttelse leveres i 1 liter flaske.

Produktbeskrivelse

mira frostbeskyttelse er et kloridfritt tilsetningsmiddel.

Tekniske data

Densitet:	1,2 kg/l
Anbefalt arbeidstemp.:	ned til -15°C
Forbruk v/ 25 kg pulver:	
betong/semntbruk ved -5°C	0,5 l
ved -10°C	0,8 l
ved -15°C	1,2 l
mur/pussbruk ved -5°C	0,3 l
ved -10°C	0,5 l
ved -15°C	0,8 l
Vanntilsetning minskes med den halve mengde dosert frostbeskyttelse	

Bruksområde

Tilsettes tørrbetong og mørtel for å forenkle mur, puss og betongarbeid i temperaturer ned til -15°C. Fremskynder bindingstiden i sementbaserte produkter. Skal **ikke** brukes i overflatepuss, farger, kalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel.

Bruk av frostvæske erstatter ikke normale vinterforanstaltninger.

Underlag

Underlaget skal være fri for snø og is.

Utførelse

Frostbeskyttelse skal være romtemperert og ristes kraftigt før bruk. Ferdigblandet mørtel skal holde ca. 20°C og brukes i løpet av 1 time. Anbefalt vanntilsetning for produktet, som brukes, minskes med den halve mengde dosert frostbeskyttelse.

Arbeidshygieniske forhold

Arbeidshygieniske forholdsregler skal overholdes.

Der henvises ellers til sikkerhetsdatablad.

Emballasje

1 l plastflaske.

Lagring og transport

Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 24 måneder fra produksjonsdato i ubrudt emballasje.

Salg

mira produktene selges igjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com