



NEWCASTLE MAXI

NEWCASTLE MAXI - TAKINTEGRERT MODELL

Bredde	Farge	Motor	Varenr.	Pris
1200 mm	Hvit	Intern	423.19.2161.2	14.995,-
1200 mm	Rustfri	Intern	423.19.2168.2	14.995,-

TILBEHØR (se s. 118)

Beskrivelse	Varenr.	Pris
Tak Podie, hvit, lav (høyde 155 mm)	500.00.3030.0	3.895,-
Tak Podie, hvit, høy (høyde 255 mm)	500.00.3040.0	3.895,-
Wireophængt indbygningsramme, hvit	500.19.1001.9	1.950,-
Wireophængt indbygningsramme, rustfri	500.19.1008.9	1.950,-
Thermex Plasmex-filter - Ø210 mm	535.10.1000.9	7.795,-
Resirkulasjonsfiltersett (2 stk.)	535.19.2000.9	375,-/stk.
Thermex Trigger Modul	536.99.1000.9	1.575,-
Thermex Top Link® Modul I	536.99.1200.9	2.595,-
Flexibel slange, plast - Ø162 mm - pr. meter	800.70.4162.9	185,-
Flexibel slange, lyd/kondensisoleret - Ø162 mm - pr. mtr.	810.16.5160.9	565,-
Spennbånd pr. stk.	815.16.8206.9	105,-
Avtrekkssett, Ø160 mm	830.51.2162.9	495,-

SKISSETEGNINGER & MÅL » SE SIDE 124 OG FREMOVER

For ytterligere tekniske data og energimerking henvises til www.thermex.no



ENERGIKLASSE



LED-LYS



FJERN-KONTROLL



KANTSUG



METALLFILTER

Pris kr. 14.995,-

SPESIELLE EGENSKAPER

- Energivennlig LED belysning
- Fjernkontroll
- Elegant stålplate med runde LED spot
- Mulighet for styring av kokeplate ved anvendelse av Top Link® Modul - se side 8
Se Top Link® video på www.thermex.no
- Innebygget switch (trigger)
- Se video på www.thermex.no

PRODUKTPESIFIKASJONER

MODELL:	Takintegrert
MATERIALE:	Rustfrit / hvitlakkert (RAL 9016)
MÅL:	1200 x 600 mm
HASTIGHEDER:	4 hastigheter
FILTER:	Alufilter
LYS:	4x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA

STRØM:	230 V
LUFTMENGDE MIN.:	241 m ³ /t
LUFTMENGDE MAX.:	481 m ³ /t
LYDNIVÅ:	49-63 dB(A)
KANAL:	Horisontalt avkast eller vertikalt avkast

ENERGIKLASSE:

D

Luftmengden målt etter EN 61591. Lydeffekt målt etter EN 60704

INTERN MOTOR:



Motor montert i kjøkken-vifte



Top Link® modul



Trigger/Pro Link modul



Resirkulasjon

LES MER » SE SIDE 6 OG FREMOVER