

# Tinova Primer Exterior

Tinova Primer Exterior er beregnet for nymaling og vedlikeholdsmaling av treverk utendørs. Den trenger dypt inn i underlaget og beskytter treverket.



## Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med valgte maling fra Nordsjøs trebeskyttelsessystem. Tidligere malt: Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Blanke flater mattslipes. Løst sittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes 2 ganger med valgte maling fra Nordsjøs trebeskyttelsessystem. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol, under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

## Produktegenskaper

<b>Bruksområde</b>	Ute	<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Glans</b>		<b>Forbruk (Nytt)</b>	m <sup>2</sup> /liter
<b>Støvtørr</b>	6 timer	<b>Forbruk (Malt)</b>	m <sup>2</sup> /liter
<b>Overmalbar</b>	timer	<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt
<b>Verktøy</b>	Pensel, rull, sprøyte	<b>VOC</b>	A/d: 130/85
<b>Rengjøring</b>	Vann		