

# Original Parkettlakk halvblank

Original Parkettlakk halvblank er en 1-komponentlakk for parkett og tregulv som også er egnet for ubehandlet kork, trapper og treverk innendørs. Original Parkettlakk gir en slitesterk overflate.



## Bruksanvisning

Gulvflaten skal alltid rengjøres, slipes og støvsuges før lakkering. Gulvet skal være tørt (5-15% fukt innhold). På ulakkerte gulv skal lakken strykes i et tynt lag og tørke. Mellomslip deretter flaten lett for hånd med 150-slipepapir og støvsug. Lakker flaten ytterligere 1-2 ganger. Tidligere lakkerte og rengjorte gulv skal mattslipes med 150-slipepapir. Støvsug godt. Lakker gulvet 1-2 ganger i tynne lag. Brunbøk, Diamant-furu og Donau-eik skal ikke lakeres med Original Parkettlakk. Etter 24 timer kan flaten trås på. Gulvet er fullt gjennomherdet etter ca. 7 dager. Lakker ikke når temperaturen er under +10 °C.

## Produktegenskaper

<b>Bruksområde</b>	Inne	<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Bindemiddel</b>		<b>Forbruk</b>	6-10 m <sup>2</sup> /liter
<b>Glans</b>	45	<b>Baser</b>	
<b>Støvtørr</b>	8 timer	<b>Emballasjer</b>	1L 2,5L 5L
<b>Overmalbar</b>	8 timer	<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt
<b>Verktøy</b>	Pensel og rull	<b>VOC</b>	A/i, 140, 95
<b>Rengjøring</b>	Vann		