

Prelude Mat-Hvid 16W LED 3000K



EAN 7021981113452
SG nr. 111345



Teknisk data	
Lyskildetype	LED
Lyskilde	Inkluderet
Driverwatt	-
Lyskildewatt	16W
Systemwatt	16W
Forsyningsspænding	230V
Lumen output	1400 lm
Lumen pr. Watt	87,5 lm/W
Farvetemperatur	3000K
Ra/CRI	Ra>80
MacAdam	SDCM4
Lysspredning	-
Levetid	50.000 timer L70/B50
Isolationsklasse	KL I
IP-klasse	IP44 (vandret) / IP20 (lodret)
IK-klasse	IK10

Info	
Farve	Mat-hvid
Styring	-
Indoor	Ja
Outdoor	-
Udskiftning af lyskilde muligt	Ja

Dæmpning	
Fasedæmp	-
Dæmpbar 1-10V	-
Dæmpbar DALI	-
Push dim	-

Energi og godkendelser	
Energiklasse	A+
Godkendt til fælles adgangsveje	-

Mål	
Højde	70 mm
Bredde	510 mm
Dybde	80 mm

Materiale	
Base	Aluminium
Afskærmning	Akryl

Pakning	
Boks	1 stk
Kasse	8 stk
Palle	-

Montering
Montering i sløjfbare trykklemmer. Ind- og udgang bag på armaturet med gummimembraner til trækaflastning. Mulighed for både synlig og skjult kabelindføring. Kan monteres både lodret og vandret.

