

Pressalit Sign 554
Toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål. Lift-off funktion kan tilvælges.

Varenummer

554000-BD1999
VVS: 614983000
NRF: 6190005
RSK: 7904460
EAN: 5708590271224

Pressalit Sign - når velvære, funktionalitet og individualitet går op i en højere enhed. Toiletsædets bløde afrundede kanter og lågets buede flade gør Pressalit Sign til en fryd for øjet. Med lift-off funktion eller fast beslag.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign", art. nr. 554 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BR9 fast beslag med lift-off/BD1 fast beslag i rustfrit stål

- centerafstand: BR9: 155 mm/BD1 155 mm
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen (lift-off beslag)
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2006

Pressalit Sign 554
Toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål. Lift-off funktion kan tilvælges.

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p> <p>Belastning - ringsæde 240 kg</p>
Maksimal belastning	
Vægt	2,592 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	463x391x69 mm
Vægt emballeret	2,982 kg
Mål pr. kolli	472x400x348 mm
Vægt pr. kolli	14,91 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
Garanti	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

Pressalit Sign 554
Toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål. Lift-off funktion kan
tilvælges.



www.pressalit.com
