



# FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

## Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
MADEIRA CREMA NATURAL	20019608	Keraben Group, Spania
MADEIRA BLANCO NATURAL	20019609	
MADEIRA GRIS NATURAL	20019610	
MADEIRA GRAFITO NATURAL	20019618	
MADEIRA CENIZA NATURAL	20019619	
MADEIRA NEGRO NATURAL	20019620	
MADEIRA ROBLE NATURAL	20019621	
MADEIRA TOSCANA NATURAL	20019622	
MADEIRA TITANIUM NATURAL	20019623	

Format:	100x24,8	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B I a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	-	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	5	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R9	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)	Bestandighet mot flekker: Klasse 5 <sup>(1)</sup>	

(1) Klasse 5 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med fuktig klut.

## Produktbeskrivelse:

### *Serie Madeira, Gulvflis:*

Serien Madeira kommer fra spanske Keraben. Porcellanato flisen er en meget slitesterk uglasert flis egnet for de fleste typer vegger og gulv, inn- og utendørs. Flisene har format med mål på 100x24,8. Overflaten er slett matt, med imitasjon av ulike trestrukturer.

## Anvisninger for drift og vedlikehold:

### *Materiale:*

Flisen er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er matt, lett strukturert, og har en høy ripefasthet.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere rensesubstanter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

### *Ettersyn/kontroll:*

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensemiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

### **Anvisning for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

*Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### **Teknisk service:**

Importør:	MegaFlis AS
Postadresse:	Postboks 43, 1312 Slependen.
Telefon:	81 57 00 04
Telefaks:	66 85 31 90
E-post:	<a href="mailto:kundeservice@megafлис.no">kundeservice@megafليس.no</a>
Internettadresse:	<a href="http://www.megafليس.no">www.megafليس.no</a>

